

FICHA TÉCNICA

PRODUTO: KIT DOSADOR MULTSPUMA M100

APLICAÇÃO: CAMINHÃO BOMBEIRO

MULTSPUMA
www.multspuma.com.br



Descrição: Sistema para dosagem do LGE MULTSPUMA M100 – Líquido Gerador de Espuma, composto de reservatório em polietileno com 100 litros de capacidade (1), suporte com abraçadeiras para fixação em aço carbono com pintura eletrostática (2), mangueiras, válvulas e conexão virgula (tubo pitot) para interligação na entrada da bomba de água do implemento (3).

Instalação e reabastecimento: Conforme imagem inferior, o reservatório é instalado no costado lado esquerdo, fixado com abraçadeiras, apoiado sobre o suporte que é soldado no tanque (1); a mangueira é conectada já próxima a saída e da primeira válvula de esfera *on/off* para dosagem do produto, fixando-a em local de fácil acesso para a operação (2); Conectar à saída da válvula descendo com a mangueira pela parte frontal do tanque de água (3); Cortar e conectar à mangueira à segunda válvula de esfera *on/off* de acesso inferior (4); Conectar a mangueira da saída da segunda válvula até a “virgula” na entrada da bomba d’água (5).



Funcionamento: Conferir o nível de LGE MULTSPUMA M100 no reservatório. Após ligar a bomba de água do Implemento abrir as válvulas de esfera para a dosagem do LGE MULTSPUMA M100 e utilizar água com espuma líquida no combate à incêndios. A água do Tanque do Implemento será mantida sem espuma, pois a dosagem é feita somente para o uso em combate. Com a abertura das válvulas em 100% , o reservatório com 100 litros do produto, dosará o LGE em até 30.000 litros de água.